


SERIE 5 PE

Light weight and very flexible PE ducting - spring steel wire

Gaine flexible légère en PE, renforcée d'une spirale acier



Gaine polyoléfine



Structure: Light weight flexible ducting made out of PE wall reinforced with sping steel wire. Steel wire for grounding.

Applications: Designed for suction of chemical fumes and gases in air-conditioning and ventilation.



Structure : Gaine flexible légère faite d'une paroi en PE renforcée d'une spirale en acier. Spirale d'acier de mise à la terre.

Applications : Conçue pour les aspirations de gaz et fumées chimiques dans le conditionnement d'air et la ventilation.

int mm	kg/m	mm	mm	bar	bar	m
50	0,140	0,40	35	0,40	0,16	10
60	0,170	0,40	42	0,40	0,16	10
65	0,180	0,40	45	0,30	0,12	10
70	0,200	0,40	49	0,30	0,12	10
75	0,210	0,40	53	0,30	0,10	10
80	0,220	0,40	56	0,30	0,10	10
90	0,250	0,40	63	0,25	0,09	10
100	0,280	0,40	70	0,20	0,09	10
110	0,310	0,40	77	0,20	0,08	10
125	0,350	0,40	85	0,20	0,08	10
140	0,390	0,40	93	0,10	0,06	10
150	0,430	0,40	100	0,10	0,06	10
160	0,570	0,40	111	0,09	0,05	10
175	0,710	0,40	123	0,09	0,05	10
180	0,760	0,40	131	0,08	0,05	10
200	0,810	0,40	140	0,08	0,05	10
225	0,910	0,40	157	0,05	0,04	10
250	1,010	0,40	175	0,05	0,04	10
300	1,220	0,40	210	0,03	0,03	10
315	1,280	0,40	220	0,02	0,02	10
350	1,420	0,40	245	0,02	0,02	10
400	1,620	0,40	280	0,02	0,02	10
450	1,830	0,40	315	0,01	0,01	10
500	2,030	0,40	350	0,01	0,01	10
600	3,480	0,40	400	0,01	0,01	6



Temperature | Température :

- 40 / + 60 °C
- 40 / + 140 °F

Properties | Caractéristiques :

Good chemical resistance, especially to solvent.

Bonne résistance chimique tout spécialement aux solvants.

Colors | Couleurs :

